

Folha de dados do produto

Especificações



Acti9 iID - Interruptor diferencial - 2P - 40A - 30mA - Classe A

A9R21240

Principal

Gama	PowerLogic
Nome do produto	Acti9 iID
Tipo de produto ou componente	Residual current circuit breaker (RCCB)
nome abreviado do equipamento	iID
identificação de pólos	2P
posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	40 A
Tipo de rede	CA
sensibilidade de fuga à terra	30 mA
atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
classe de protecção de fuga à terra	Type A

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	220...240 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
poder de fecho e corte nominal	Idm 1500 A Im 1500 A
corrente de curto-circuito condicional nominal	10 kA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
corrente de sobretensão	250 A
indicação de posição do contacto	Sim
tipo de controlo	Alavanca
modo de montagem	Calha DIN
suporte de montagem	Calha DIN
distancias de 9 milímetros	4
Altura	91 mm
Largura	36 mm
Profundidade	73,5 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Peso líquido	0,21 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	AC-1 15000 ciclos
descrição das opções de bloqueio	Dispositivo de encravamento
ligações - terminais	De um único terminal superior ou inferior1...35 mm² rígido De um único terminal superior ou inferior1...25 mm² flexível De um único terminal superior ou inferior1...25 mm² flexível com casquilho
comprimento da tira do fio	14 mm for superior ou inferior connection
binário de aperto	3,5 N.m superior ou inferior

Ambiente

Normas	EN/IEC 61008-1
grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	3
compatibilidade electromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61008-1
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	220,200 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,173 kg

Informação logística

país de origem	ES
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	43
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Sim
Número SCIP	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Use Again

Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras
Devolução	No